

Hoja de datos del Producto

SoSafe™ Eliminador de graffiti Azul- para superficies resistentes

Ideal para eliminar graffiti de: ladrillo, hormigón, chapa metálica, exteriores de trenes, enfoscado, lechadas, mármol, granito, pizarra, piedra, estuco, contraventanas exteriores (Mallorquinas) sin pintar, terracota, terrazo, chino lavado proyectado, adoquines y otros tipos de manchas difíciles de quitar.

Descripción del producto

SoSafe™ Azul eliminador de graffiti para superficies resistentes de amplio espectro ideal para ser usado en superficies más porosas, resistentes u otros tipos de superficies donde sea difícil eliminar la pintura en spray, rotulador, pegamento de carteles, betún, chicles y ceras.

SoSafe™ Azul eliminador de graffiti está disponible en líquido y en gel en forma de spray. Cuando el gel en spray se aplica sobre una superficie verticalmente se mantiene en su lugar mientras el usuario enjuaga reduciéndose la cantidad de producto necesario para eliminar el graffiti al mismo tiempo que previene que el tinte caiga por las paredes manchándolas. SoSafe™ Azul en líquido tiene mucha aceptación entre los empresarios ya que penetra más profundamente en la superficie y se usa normalmente con equipos de agua a alta presión.

Características:

- * pH Neutro
- * No inflamable
- * No peligroso
- * Biodegradable.
- * No tóxico
- * No corrosivo
- * Se neutraliza con agua

Herramientas / Equipamiento

Para eliminar el graffiti de superficies difíciles de forma rápida y se recomienda disponer de equipos de agua de alta presión. También es posible obtener buenos resultados sin equipo de alta presión el lavado a presión quizás requiera un poco más de tiempo.

- * Guantes
- * Máscaras protectoras químicas
- * Eliminador de Graffiti
- * trapo blanco
- * Estropajo /cepillo de nilón.
- * Aplicador (pulverizador /brocha / Rodillo)
- * Cubo / manguera / equipo de agua de alta presión

Seguridad

Cuando esté usando el eliminador de graffiti siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la etiqueta. Lleve la ropa adecuada incluidos zapatos, guantes y gafas protectoras sin ventilación.

Procedimiento de aplicación

1. Superficie seca - SoSafe Azul está fabricado para su uso en seco Superficies. *NOTA: Use el producto SoSafe profesional con Quitar Silueta en combinación con equipos de agua de alta presión, si seco muro no es posible*

2. Frote la superficie con un estropajo o cepillo de cerdas rígidas de nilón o de alambre para desincrustar.

3. Aplique el producto eliminador de graffiti con un pulverizador, brocha o rodillo. *NOTA: El gel en spray siempre debe ser pulverizado. Al ser pulverizado el producto espesa.*

4. Espere un mínimo de 3 minutos.

5a. SIN EQUIPO DE ALTA PRESION: Frote la superficie con un estropajo o cepillo de cerdas de nilón rígido o de alambre en movimientos. Con estos movimientos la fijación entre el graffiti y la superficie desaparece. Producto eliminado / neutralizador, la pared se aclara con agua. *NOTA: La superficie no quedará totalmente limpia de graffiti hasta que no se haya lavado la pared.*

5b. EQUIPO DE ALTA PRESION: Equipo de hidro - lavado de alta presión (preferiblemente con agua caliente) Trabajar aprox. A 20 cm de distancia de la superficie lentamente, de espaldas al viento, formando un ángulo de 45°.

6. Recubrimiento de superficies con una capa protectora que apenas afecta a la superficie como el escudo de seguridad SoSafe que facilita la eliminación de futuros graffiti.

*Para superficies particularmente difíciles se recomienda SoSafe Profesional y Quitar Silueta.

Rendimiento del producto

El rendimiento de la eliminación del graffiti varia considerablemente dependiendo de varios factores como puede ser: la antigüedad del graffiti, el tipo de graffiti, grosor del graffiti, temperatura, humedad, porosidad, tipo de sustrato y equipo utilizado. Una pintada típica hecha con spray de 1 metro x 2 metros sobre una pared de ladrillo requerirá aproximadamente 400ml a 1 Litro de producto.

Tamaños de los paquetes

12x750mL (sólo venta al por menor)
10x1L / 3x5L / 1 X 25L



Aviso legal

La información proporcionada aquí es, concientemente, correcta y precisa en el momento de publicación. Desde las condiciones para el uso del producto fuera de la visión de nuestros agentes, distribuidores y fabricante /, es la responsabilidad del usuario, comprobar por medio de una prueba que el producto es el adecuado para su aplicación específica.

SoSafe Productos por Quitar Graffiti España
C/ El Tomillar 22
29649 Mijas - Costa (Málaga)
ESPAÑA

Tlf. 0034-951 774 111
Email: info@quitargraffiti.es