

Hoja de datos del Producto

SoSafe™ Exteriores Surface resugimiento (con control de moho)

Ideal para quitar molde, musgo, moho, la contaminación, suciedad y decoloración sobre superficies duras incluyendo concretamente adoquines, madera y azulejos. Actúa activamente impidiendo la aparición de moho y musgo hasta 12 meses.

Descripción del producto

SoSafe™ resugimiento (ESR) limpia las superficies externas afectadas por el deterioro del clima tales como agua, moho, hongos, musgo, y decoloración, devolviendo la superficie a su condición original. El efecto residual de SoSafe™ del ESR continúa protegiendo la superficie hasta 12 meses después de su aplicación de esporas de moho y hongos.

SoSafe™ exteriores Surface resugimiento es cloro libre única parte química con las características de desinfección. ESR es seguro para su uso en casi cualquier superficie no daña el medio ambiente, biodegradable. Ideal para la limpieza e inhibir moldes/ musgo de calzadas, edificios exteriores, caminos, mobiliario al aire libre, signos degradados, zonas de baños públicos, alrededores de piscinas y unidades de limpieza de coches.

Características

- *pH Neutro
- *No inflamable
- *No peligroso
- *No tóxico
- *No corrosivo
- *Biodegradable

Herramientas / Equipamiento

Para quitar molde obstinado de superficies difíciles rápidamente se recomienda disponer de alta presión, es posible obtener grandes resultados sin la presión alta aunque necesitara un poco más de tiempo.

- *Guantes
- *Brocha/ escoba
- *Guantes
- *Gafas protectoras sin ventilación
- *Eliminador de graffiti
- *Aplicador (rociador / brocha de pintura / rodillo)
- *Gafas
- *Lavadora de alta presión
- *Lavadora de alta presión

Seguridad

Al utilizar quitar de molde siga las instrucciones de seguridad en la etiqueta gaste vestimenta apropiada incluyendo zapatos cerrados, guantes y gafas.

Procedimiento de aplicación

1. Mezcle 1 litro de Exteriores de superficie de Renacimiento, a 5 litros de agua (es preferible agua caliente).
2. Se aplican a la superficie con cepillo o escoba y dejar un mínimo de diez minutos (cuanto más tiempo mejores resultados).
3. Limpiar con alta presión la superficie o con un cepillo húmedo o escoba el molde y las manchas se soltarán de la superficie enjuagar con agua.

Rendimiento del producto

El rendimiento varía considerablemente dependiendo de la porosidad de sustrato.

Diluir 5 litros de concentrado en 25 litros de agua para limpiar entre 100 y 250 m².

Tamaños de los paquetes

3x5L. / 1 X 25L.



Aviso legal

La información proporcionada aquí es, conscientemente, correcta y precisa en el momento de publicación. Desde las condiciones para el uso del producto fuera de la visión de nuestros agentes, distribuidores y fabricante /, es la responsabilidad del usuario, comprobar por medio de una prueba que el producto es el adecuado para su aplicación específica.

SoSafe Productos por Quitar Graffiti España
C/ El Tomillar 22
29649 Mijas - Costa (Málaga)
ESPAÑA

Tlf. 0034-951 774 111
Email: info@quitargraffiti.es