

# Hoja de datos del Producto

## SoSafe™ Eliminador de graffiti Roja - para los profesionales

Ideal para quitar el graffiti desde: ladrillo, cemento, bloques, chapas, capacitar exteriores, mortero, boquillas, mármol, granito, pizarra, piedra, estuco, persianas sin pintar, terracota, terrazo, chino lavado proyectado, adoquines y otras manchas de graffiti difíciles de quitar.

### Descripción del producto

SoSafe™ Profesional es la última edición de los demás gama caudales de eliminadores de graffiti.

Professional edición ha sido formulado específicamente para el uso de profesionales con equipos de limpieza con presión.

A diferencia de Eliminadores Azul y Amarilla de graffiti, eliminador de graffiti profesionales no es desactivada por el agua. La ventaja de esto es que puede utilizarse inmediatamente despues de la limpieza a presión.

Para graffiti particularmente manchas difíciles, (siluetas) Profesional debe utilizarse en conjunción con SoSafe Quitar Sombra / Silueta (ver sección aplicación para obtener más información).

Este proceso eliminará todas las manchas y graffiti. Cabe señalar que el SoSafe seguro Professional deja la superficies con un aspecto 'húmedo' durante dos o tres días. Esto ilustra el buen funcionamiento del producto.

*Nota: Algunos contratistas prefieren dejar Profesional Edición actuando una noche cuando se utiliza en piedra o superficie arenisca o erosible.*

### Características

- \*pH neutro
- \*No- inflamable
- \*No- peligrosos
- \*Biodegradable
- \*No- tóxico
- \*No- corrosivos
- \*el-agua no neutraliza

### Herramientas / Equipamiento

Para eliminar el graffiti de superficies difíciles de forma rápida y se recomienda disponer de equipos de agua de alta presión. También es posible obtener buenos resultados sin equipo de alta presión el lavado a presión quizás requiera un poco más de tiempo.

- \* Guante
- \* Eliminator de Graffiti
- \* Estropajo /cepillo de nilón.
- \* Aplicador (pulverizador /brocha / Rodillo)
- \* Cubo / manguera / equipo de agua de alta presión
- \* Máscaras protectoras químicas
- \* trapo blanco

### Seguridad

Cuando esté usando el eliminador de graffiti siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la etiqueta. Lleve la ropa adecuada incluidos zapatos, guantes y gafas protectoras sin ventilación.

### Aviso legal

La información proporcionada aquí es, concientemente, correcta y precisa en el momento de publicación. Desde las condiciones para el uso del producto fuera de la visión de nuestros agentes, distribuidores y fabricante /, es la responsabilidad del usuario, comprobar por medio de una prueba que el producto es el adecuado para su aplicación específica.

### Procedimiento de aplicación

1. Es preferible que la superficie este seca, sin embargo el producto funcionará igual en superficie húmeda.

2. Aplicar el producto con rociador, pincel o rodillos.

3. Espere un mínimo de 3 minutos.

4. Para el graffiti difícil o no liberador, aplicar Quitar Sombra / Silueta directamente sobre la parte superior a eliminar de graffiti con:

**PEQUEÑA ÁREAS**– utilizar una brocha junto un pequeño contenedor Quitar Sombra / Silueta, mantener su muñeca hacia abajo durante la aplicación, de modo que el evite el contacto directo con la piel, utilizar guante, NO spray.

**GRANDES ÁREAS** – rodillo de pintura y uso de bandeja, aplicar lentamente (tener cuidado de no entrar en contacto directo con Quitar Sombra / Silueta ), no spray (siga la aplicación de la etiqueta e instrucciones de seguridad)

**Nota: aplicar Quitar de siluete con cuidado, siga todos los procedimientos de seguridad. NO Salpicar.**

5. Dejar actuar 'Quitar Silhueta' por un mínimo de 4 minutos.

6. Quita productos químicos con una alta presión de agua (preferible agua caliente ), trabajando con orientación lentamente hacia atrás el viento en un 45° de ángulo en 180 bar para las superficies duras o max. 56 bar

### Rendimiento del producto

El rendimiento de la eliminación del graffiti varia considerablemente dependiendo de varios factores como puede ser: la antigüedad del graffiti, el tipo de graffiti, grosor del graffiti, temperatura, humedad, porosidad, tipo de sustrato y equipo utilizado. Una pintada típica hecha con spray de 1 m x 2 m sobre una pared de ladrillo requerirá ± 400ml de producto.

### Tamaños de los paquetes

12x750mL (sólo venta al por menor) , 10x1L. / 3x5L. / 1 X 25L.



SoSafe Productos por Quitar Graffiti España  
C/ El Tomillar 22  
29649 Mijas - Costa (Málaga)  
ESPAÑA

Tlf. 0034-951 774 111  
Email: info@quitargraffiti.es