

# Hoja de datos del Producto

## SoSafe™ Eliminador de Sombras / Siluetes (Quitar Sombra)- para los profesionales

Ideal para quitar el graffiti antiguo, graffiti Siluetes y cerco de: ladrillo, cemento, bloques, chapas, capacitar exteriores, mortero, boquillas, mármol, granito, pizarra, piedra, estuco, persianas sin pintar, terracota, terrazo, chino lavado proyectado, adoquines y manchas otros difícil quitar el graffiti.

### Descripción del producto

La eliminación de graffiti tipos de graffiti muy antiguo necesita un enfoque especial.

Este enfoque es una combinación de conocimientos, habilidades y tecnología química.

### SoSafe™ 'Quitar Sombra'

De esta herramienta revolucionaria de quitar en la batalla contra la supresión de graffiti, un aumento de la velocidad, rendimiento y eficiencia, o eliminación de graffiti.

'Quitar Sombra' solo utilizado por personas capacitadas o profesionales.

Quitar Sombra es un producto diseñado para trabajar en conjunto con SaSafe™ Profesional (Etiqueta Roja) Quitar Sombra ha sido formulado especialmente para manchas obstinadas que no pueden quitarse por metodo convencional y requiere un enfoque profesional.

#### NOTAS:

Prestar atención a todas las precauciones seguridad en el embalaje & FISQ / MSDS.

Todos los equipos de seguridad son obligatorio.

'Quitar Sombra' no debe ser rociado / atomizado.

Prevenir contacto con aluminio, en caso de producirse lavar cuidadosamente con agua.

### Características

- \*No- inflamable
- \*CO<sub>2</sub> corrosivo neutraliza
- \*Biodegradable
- \*Corrosivo

### Herramientas / Equipamiento

Para quitar graffiti de superficies difíciles rápidamente se recomienda tener disponible alta presión, es todavía posible para lograr grandes resultados, sin alta presión se necesita un poco más de tiempo.

- \* Guantes
- \* Lavadora de alta presión
- \* Gafas protectoras sin ventilacion
- \* Eliminador de graffiti
- \* Aplicador (rociador / brocha de pintura / rodillo)

### Seguridad

Cuando esté usando el eliminador de graffiti siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la etiqueta. Lleve la ropa adecuada incluidos zapatos, guantes y gafas protectoras sin ventilación.

### Procedimiento de aplicación

1. Es preferible que la superficie este seca, sin embargo el producto funcionará en superficie húmeda.

2. Aplicar profesional de SoSafe™ Rojo por rociador, brocha o rodillos y esperar un mínimo de 3 minutos.

3. Aplicar 'Quitar Sombra' directamente sobre la parte superior a eliminar de Graffiti:

**PEQUEÑA ÁREAS**– utilizar una brocha junto un pequeño contenedor 'Quitar Sombra', mantener su muñeca hacia abajo durante la aplicación, de modo que el evite el contacto directo con la piel, utilizar guante, NO spray.

**GRANDES ÁREAS** – rodillo de pintura y uso de bandeja, aplicar lentamente (tener cuidado de no entrar en contacto directo con 'Quitar Sombra'), no spray (siga la aplicación de la etiqueta e instrucciones de seguridad)

**Nota: aplicar 'Quitar Sombra' con cuidado, siga todos los procedimientos de seguridad. NO Salpicar.**

4. Dejar actuar 'Quitar Sombra' por un mínimo de 4 minutos.

5. Quita productos químicos con una alta presión de agua (preferible agua caliente ), trabajando con orientación lentamente hacia atrás el viento en un 45° de ángulo en 150 bar para las superficies duras o max. 30 bar en superficies erosible..

### Rendimiento del producto

El rendimiento de la eliminación del graffiti varia considerablemente dependiendo de varios factores como puede ser: la antigüedad del graffiti, el tipo de graffiti, grosor del graffiti, temperatura, humedad, porosidad, tipo de sustrato y equipo utilizado. Una pintada típica hecha con spray de 1 m x 2 m sobre una pared de ladrillo requerirá ± 150 ml á 800 ml del producto.

### Tamaños de los paquetes

3x5L. / 1 X 25L.



### Aviso legal

La información proporcionada aquí es, concientemente, correcta y precisa en el momento de publicación.

Desde las condiciones para el uso del producto fuera de la visión de nuestros agentes, distribuidores y fabricante /, es la responsabilidad del usuario, comprobar por medio de una prueba que el producto es el adecuado para su aplicación específica.

SoSafe Productos por Quitar Graffiti España  
C/ El Tomillar 22  
29649 Mijas - Costa (Málaga)  
ESPAÑA

Tlf. 0034-951 774 111  
Email: info@quitargraffiti.es