

Hoja de datos del Producto

SoSafe™ Eliminador de graffiti Amarillo - Para superficies delicadas

Ideal para eliminar graffiti de: Plexiglás, señales de tráfico, carteles publicitarios, anuncios, acrílico, plástico, fibra de vidrio, superficies pintadas, chapa lacada, pintura al horno, puertas de garajes, cristal, vinilo, paneles blancos, interior/exterior de autobuses, interior de trenes y otras superficies delicadas

Descripción del producto

Es el eliminador de graffiti más suave de la gama SoSafe, su composición ha sido diseñada específicamente para que actúe de forma más lenta que el eliminador Sosa fe Azul™. SoSafe Amarillo™ permite la desaparición del graffiti de superficies delicadas capa por capa sin dañar la superficie a tratar.

El tiempo que el producto está actuando en la superficie es importante ya que mientras más tiempo se deje actuar más profundamente penetrará el producto. Graffiti de Tinta/ Rotulador son generalmente más fácil de eliminar con un simple trapo. En muchos casos las manchas de rotulador desaparecerán al instante de una pasada. Pintadas hechas con pulverizador requerirán de más tiempo de actuación del producto.

SoSafe Amarillo es el único producto disponible en el mundo eliminador de graffiti de superficies como plexiglás, fibra de vidrio, paneles acrílicos sin pulir. SoSafe Eliminador de graffiti Amarillo ha sido fabricado especialmente para actuar lentamente para reducir los riesgos de producir daños en los sustratos que se encuentran en la superficie a tratar.

NOTA: Nuevos sustratos aparecen frecuentemente siempre realice un test para comprobar si el sustrato es resistente al producto.

Características:

- *pH neutro
- *No inflamable
- *No peligroso
- *Biodegradable
- *No corrosivo
- *Se neutraliza con agua

Herramientas / Equipamiento

- *guantes
- *guantes químicos
- *Eliminador de graffiti
- *Trapo blanco
- *Estropajo/Cepillo de Nilón*Aplicador (Pulverizador/brocha)
- *Cubo de agua/ Manguera

Seguridad

Cuando esté usando el eliminador de graffiti siga cuidadosamente las instrucciones de uso de la etiqueta. Lleve la ropa adecuada incluidos zapatos, guantes y gafas protectoras sin ventilación.

Procedimiento de aplicación:

1. Compruebe por medio de una prueba la compatibilidad de la superficie.

2. Limpie y seque la superficie con un trapo blanco.

NOTA: La mayoría de los eliminadores de graffiti funcionan mejor en superficies secas.

3. Aplique el eliminador de graffiti con pulverizador o con brocha.

4. Espere de 10 - 30 segundos, recoja si gotea y reúnelo con el resto del producto aplicado. Rasque / Retire el graffiti con un estropajo para comprobar si el graffiti ha desaparecido.

NOTA: El rotulador desaparece inmediatamente en muchos casos.

5. Frote la superficie con un estropajo ligeramente abrasivo.

NOTA: Mientras frota la superficie le llevará algún tiempo hasta ver alguna reacción en el graffiti, después el graffiti desaparecerá de repente.

6. Repita los pasos 2 a 5, humedezca el área del graffiti antes de comenzar la eliminación, elimine el producto hasta que el graffiti desaparezca.

7. Elimine el producto con un trapo humedecido con agua o riegue con manguera, o cubo de agua, esto neutralizará el graffiti.

8. Si quedan sombras repita el proceso durante un periodo más largo de tiempo para una mayor penetración.

SUGERENCIA: En algunos casos es posible que el graffiti por sí mismo haya dañado el sustrato en este caso la huella seguirá en la superficie.

Rendimiento del producto

El rendimiento de la eliminación del graffiti varía considerablemente dependiendo de varios factores como puede ser: la antigüedad del graffiti, el tipo de graffiti, grosor del graffiti, temperatura, humedad, porosidad, tipo de sustrato y equipo utilizado. Una pintada típica hecha con spray de 20cm x 30cm sobre una pared de plástico requerirá ± 80ml de producto.

Tamaños de los paquetes

12x750mL (sólo venta al por menor) , 10x1L. / 3x5L. / 1 X 25L.



Aviso legal

La información proporcionada aquí es, concientemente, correcta y precisa en el momento de publicación. Desde las condiciones para el uso del producto fuera de la visión de nuestros agentes, distribuidores y fabricante /, es la responsabilidad del usuario, comprobar por medio de una prueba que el producto es el adecuado para su aplicación específica.

SoSafe Productos por Quitar Graffiti España
C/ El Tomillar 22
29649 Mijas - Costa (Málaga)
ESPAÑA

Tlf. 0034-951 774 111
Email: info@quitargraffiti.es